

imagePROGRAF TX-3000

ИННОВАЦИОННАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ МОДЕЛЬ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО- СТЬЮ И УНИВЕРСАЛЬ- НЫМ НАБОРОМ ФУНКЦИЙ.



- Высокая скорость печати благодаря новой конструкции печатающей головки и функции непрерывной печати
- Безупречная точность и четкость благодаря чернилам LUCIA TD
- Удобство использования благодаря двухрулонной подаче — впервые на модели 36"
- Превосходная цветопередача на обычных носителях и непревзойденное качество результатов даже при использовании бумаги без покрытия
- Удобное управление благодаря простой системе загрузки рулона, сенсорному экрану и возможности печати напрямую с USB-накопителя
- Благодаря универсальному драйверу печать можно выполнять на любом удаленном устройстве серии TX
- Аккуратный и компактный принтер TX-3000 идеально подходит для небольших офисов
- Высокая надежность, беспрецедентные возможности для непрерывной печати и исключительная безопасность
- Устойчивые к атмосферным воздействиям носители идеально подходят для САПР/ГИС-печати и производства наружных плакатов
- В комплект поставки входит программное обеспечение для бесперебойной широкоформатной печати

Современный широкоформатный струйный принтер 36" идеально подходит для САПР/ГИС-печати и производства плакатов. Он отличается превосходной точностью изображения, высокой скоростью печати, безукоризненной безопасностью и низкими эксплуатационными расходами.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TX-3000

ТЕХНОЛОГИЯ		Ширина печати без полей (только рулон)	[Рекомендованная] 515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1) 728 мм (JIS B1), 841 мм (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Доступная для печати] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм
Тип принтера	5 цветов — 914,4 мм/36"		
Технология печати	Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами)		
Число сопел	Всего: 15 360 сопел. MBK: 5120 сопел С, М, Y, BK: 2560 сопел в каждом	ГАБАРИТЫ И ВЕС	Блок принтера с открытым лотком и стойкой принтера: 1389 x 984 x 1168 мм (при открытой корзине) Вес: 105 кг (с держателем рулона)
Разрешение печати	2400 x 1200 точек на дюйм	Физические габариты (Ш x Г x В)	Драйвер принтера серии imagePROGRAF TX, плагин печати для Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite Другое программное обеспечение доступно для загрузки из интернета
Шаг сопла	1200 x 2, включая систему обнаружения и компенсации неработающих сопел	ПО в комплекте	
Гарантированная минимальная ширина линии	0,02 мм		
Точность линий	Не более ±0,1%	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Объем капли чернил	5 пиколитров на цвет	Источники питания	Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (50–60 Гц)
Объем чернильниц	Начальный запас чернил в комплекте: 330 мл (MBK)/160 мл (BK, С, М, Y) Объем чернильниц в продаже: 160 мл/330 мл/700 мл	Потребляемая мощность	Потребляемая мощность (с использованием проводной ЛВС): не более 105 Вт В спящем режиме (с использованием проводной ЛВС): не более 3,6 Вт В спящем режиме (с использованием всех портов): не более 3,6 Вт В выключенном состоянии: не более 0,3 Вт Время до перехода в спящий режим по умолчанию: 301 с
Тип чернил	Пигментные чернила: 5 цветов MBK/BK/C/M/Y	Условия эксплуатации	От 15 до 30 °C, относительная влажность от 10 до 80% (без конденсации)
Совместимость с ОС	Microsoft Windows 32-разрядная: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; 64-разрядная: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5–10.11	Уровень шума (прибл.)	В рабочем режиме: не более 51 дБ(А) (обычная бумага, чертёж, стандартный режим) В режиме ожидания: не более 35 дБ(А) (измерение основано на стандарте ISO7779)
Языки интерфейса принтера	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG — более подробную информацию см. в технических характеристиках	Соответствие нормам	Европа: знак CE Россия: EAC, другие страны: сертификат CB
Стандартные интерфейсы	USB (порт B) Тип: встроенный (Hi-Speed USB) Режим: полноскоростной (12 Мбит/с), высокоскоростной (480 Мбит/с), групповая пересылка данных Порт: разъем типа B (4 контакта) USB (порт A): USB-накопитель (прямая печать) Стандарт: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/c автоматическим согласованием IEEE 802.3ab 1000base-T/c автоматическим согласованием IEEE 802.3x Full Duplex (полный дуплекс) Протокол: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp Беспроводная ЛВС Стандарт: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Безопасность: WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)	Экологическая сертификация	ENERGY STAR (WW), директива RoHS, декларация IT ECO (Европа), WEEE
		ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ	
		Комплект поставки	Принтер, 1 печатающая головка, 1 картридж для обслуживания, бумажная гильза 3", кабель питания ЕС/Брит., 1 комплект стартовых чернильниц, руководство по настройке, листовка о безопасности, компакт-диск с пользовательским ПО (OSX/Windows), компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Евразийского экономического союза, лист с важной информацией, краткое руководство и руководство по выравниванию печатающей головки
ПАМЯТЬ		ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Стандартная память	128 ГБ (физическая память 2 ГБ)	Дополнительно приобретаемые принадлежности	Модуль второго рулона: RU-32 Накопитель бумаги: SS-31 Держатель рулона 2/3": RH2-34
Слот расширения	Нет	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
ЖЕСТКИЙ ДИСК		Элементы, подлежащие замене пользователем	Печатающая головка: PF-06 Чернильницы: PFI-110 Нож резака: CT-07 Картридж для обслуживания: MC-30
	500 ГБ (с шифрованием)	Отказ от ответственности	
РАБОТА С БУМАГОЙ			Некоторые изображения были смоделированы в целях иллюстрации. Все данные приводятся по результатам тестирования по стандартным методикам Canon. Эта брошюра и описание технических характеристик продукта были составлены специально к дате выпуска продукта на рынок. Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.™ и ®: все названия компаний и/или продукции являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах. Для получения наилучшего результата Canon рекомендует использовать оригинальные расходные материалы Canon. Ознакомьтесь со списком совместимых расходных материалов (бумаги), чтобы узнать о том, какие расходные материалы / бумага рекомендованы производителем.
Ширина носителей	Рулоны: 203,2 мм/8" – 914,4 мм/36" Отдельные листы: 203,2 мм/8" – 914,4 мм/36"		
Толщина носителей	0,07–0,8 мм		
Минимальная длина печати	203,2 мм		
Максимальная длина бумаги при печати	Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС) Отдельные листы: 1,6 м		
Максимальный внешний диаметр рулона	170 мм		
Способ подачи бумаги	Рулоны: фронтальная подача, фронтальный вывод Отдельные листы: фронтальная подача, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки)		

Canon Inc. canon.ru	ООО «Канон Ру» Россия, 109028, Москва, Серебряническая наб., 29, Бизнес-центр «Серебряный город» Тел.: +7 (495) 258-56-00 Факс: +7 (495) 258-56-01 canon.ru	Санкт-Петербургский филиал ООО «Канон Ру» Россия, 191036, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 63, Бизнес-центр «Сенатор» Тел.: +7 (812) 449-55-00 Факс: +7 (812) 449-55-11	Новосибирский филиал ООО «Канон Ру» Россия, 630132, Новосибирск ул. Красноярская, 35, Бизнес-центр «Гринвич» Тел: +7 (495) 258-56-00 Факс: +7 (495) 258-56-01
Canon Europe canon-europe.com	Центр поддержки клиентов: Тел.: +7 800 700 28 19		

